


ポータブル土壤pF/EC計 PFC-42

定価 ¥110,000 (本体のみ)

各種センサと組み合わせてご使用いただけます。
次頁以降をご覧ください。



◆特徴◆

・1台のメーターでEC・pFの2項目の測定ができます。

・データメモリー機能搭載

最大100地点までのメモリーが可能です。

RS232C搭載。外部出力を利用して幅広くご利用できます。

一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定(ロギング機能付)が可能で、1日1回のメモリーで最長3ヶ月以上可能です。

主な仕様

データメモリ数	100
データロギング	設定間隔: 3分~24時間00分、 測定機能
	1分単位で設定可。
外部出力	RS-232C、アナログ出力
電源	単3電池 2本又はACアダプタ(オプション)
電池寿命	連続約50時間
本体寸法(突起 含まず)	約187.5(縦)×37.5(高)×75(幅)mm
本体重量	約310g
動作温度範囲	0~40℃

FUJIIWARA

PFC-42 専用センサー

名称：EC センサー ¥36,000
型式：EL-2121-KM
測定範囲：0~500mS/m



製品分類：セラミックス電極式
測定範囲：EC 0~500mS/m
温度 0~50℃
分解能：EC 1mS/m
温度 0.1℃
温度補償：自動0~50℃ (25℃換算)
使用温度：0~50℃
外形寸法：センサ部 φ18×250mm
リード線 φ6、L=5m
センサ重量：約350g

名称：pF センサー ¥54,000
型式：EL-2124-KM
測定範囲：pF1.5~2.9



製品分類：セラミックス電極式
分解能：0.1pF
使用温度：0~50℃
外形寸法：センサ部 φ18×250mm
リード線 φ6、L=5m
センサ重量：約350g

名称：高 pF センサー ¥59,000
型式：EL-2127-KM
測定範囲：pF2.5~3.9



株式会社 藤原製作所

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目46番16号

TEL.03-3918-8111 FAX.03-3918-8119

URL <http://www.fujiwara-sc.co.jp>

E-mail info@fujiwara-sc.co.jp